

OPIS

Moduły polikrystaliczne Greentech produkowane są przy zachowaniu najwyższych norm jakościowych. Potwierdzają to znaki CE oraz TÜV. Dodatkowo każdy moduł przechodzi testy potwierdzające jego parametry techniczne zanim trafi do sprzedaży.

Panele marki Greentech można stosować w małych systemach niezależnych jak też łączyć je w większe systemy. Jakość za rozsądną cenę to ich najlepsza charakterystyka.



PARAMETRY

ELEKTRYCZNE

Nazwa	GT-40PCX
Moc max.	40 W
Napięcie max.	17,49 V
Prąd max.	2,28 A
Napięcie obwodu otw. (Voc)	21,67 V
Prąd zwarciovowy (Isc)	2,44 A
Tolerancja mocy	+5/-5 %

TEMPERATUROWE

Zakres temperatury pracy	-40°C ÷ 85°C
--------------------------	--------------

WYMIARY

Długość	545 mm
Szerokość	668 mm
Grubość	35 mm
Waga	4,3 kg

PRZYŁĄCZE

Typ przyłącza	Kabel z końcówką typu MC
---------------	--------------------------

WYDAJNOŚĆ

90% do 10 lat, 80% do 25 lat

WYMIARY

