



SERIA COMPACT HPC



Parametry techniczne i wymiary

	HPC 2800-12	HPC 4400-24	HPC 6000-48	HPC 8000-48
Napięcie nominalne baterii	12 V	24 V	48 V	48 V
Moc ciągła przy 25°C	2500 VA	4000 VA	5000 VA	7000 VA
Moc 30 min. przy 25°C	2800 VA	4400 VA	6000 VA	8000 VA
Sprawność	93%	94%	96%	96%
Pobór mocy OFF / STANDBY / ON	1,4/1,8/10 [W]	1,7/2/16 [W]	2/2,5/18 [W]	2/3/30 [W]
Zabezpieczenie Zwarciove / Przegrzanie	tak / tak			
Prąd ładowania	0 - 110 A	0 - 100 A	0 - 70 A	0 - 90 A
Maksymalne napięcie wejściowe	256 Vac	256 Vac	256 Vac	256 Vac
Waga	33 kg	39 kg	41 kg	45 kg
Wymiary Wysokość/Szerokość/Głębokość	480/288/242 [mm]			
Zgodność	EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 55022, EN 61000-3-2, Dir.89/336/EEC, LVD 73/23/EEC			
Temperatura pracy	-20 - 55°C			
Gwarancja	2 lata			