

## OPIS

Moduły polikrystaliczne Greentech produkowane są przy zachowaniu najwyższych norm jakościowych. Potwierdzają to znaki CE oraz TÜV. Dodatkowo każdy moduł przechodzi testy potwierdzające jego parametry techniczne zanim trafi do sprzedaży.

Panele marki Greentech można stosować w małych systemach niezależnych jak też łączyć je w większe systemy. Jakość za rozsądną cenę to ich najlepsza charakterystyka.



## PARAMETRY

### ELEKTRYCZNE

Nazwa	HW-30PCX
Moc max.	30 W
Napięcie max.	17,49 V
Prąd max.	1,71 A
Napięcie obwodu otw. (Voc)	21,67 V
Prąd zwarciovowy (Isc)	1,83 A
Tolerancja mocy	+5/-5 %

### TEMPERATUROWE

Zakres temperatury pracy	-40°C ÷ 85°C
--------------------------	--------------

### WYMIARY

Długość	550 mm
Szerokość	515 mm
Grubość	30 mm
Waga	4 kg

### PRZYŁĄCZE

Typ przyłącza	Kabel bez końcówki
---------------	--------------------

### WYDAJNOŚĆ

90% do 10 lat, 80% do 25 lat

## WYMIARY

